



EP 1522-BN

Banc avec dossier

SPÉCIFICATIONS

Empattements :	Plat 10mm X 102mm (3/8" X 4") et tube 76mm X 76mm (3" X 3") d'acier
Bandes de support (3) :	Plat d'acier 10mm X 51mm (3/8" x 2")
Appui-bras (2) :	Plat d'acier 6mm X 51mm (1/4" X 2")
Fini :	Galvanisé à chaud
Lattes :	51mm X 76mm (2" X 3") et bullnose 51mm X 102mm (2" X 4")
Attaches :	Galvanisées à chaud

RECOUVREMENTS

YRPU	Plastique recyclé gris	DFP	Sapin Douglas sélect
SRPU	Plastique recyclé sable	JAT	Jatoba
ORPU	Plastique recyclé olive	IPE	Ipe
CRPU	Plastique recyclé cèdre	HWA	Bois franc sélect
WRPU	Plastique recyclé noyer		

OPTIONS

A	Ensemble de 2 appuis-bras en acier galvanisé
GP	Structure galvanisée et peinte

Prof. : 610mm (24") Long. : 1803mm (71") Haut : 856mm (33 3/4") Poids : 86 kg (190 lb)

Ce banc doit être fixé au sol.

Notre garantie s'applique sur le produit ancré et installé adéquatement.

DALLES ET QUINCAILLERIE

7000	1 dalle 610mm X 1829mm X 152mm (24" X 72" X 6")
7006	1 dalle 1067mm X 1829mm X 152mm (42" X 72" X 6")
7028	2 dalles 305mm X 711mm X 152mm (12" X 28" X 6")
QS	4 chevilles d'expansion simple en acier inoxydable
QAV	4 manchons avec boulon antivol en acier inoxydable

Toutes informations contenues dans les fiches techniques sont confidentielles et demeurent la propriété exclusive d'Equiparc. L'usage de l'information est limitée aux professionnels spécifiant les produits Equiparc et à leurs clients directs. Toute reproduction partielle ou totale de l'information présentée est strictement interdite sans le consentement écrit d'Equiparc. Tous droits réservés - Equiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc.