



EP 1500

Banc sans dossier

SPÉCIFICATIONS

Empattements :	Plat 10mm X 102mm (3/8" X 4") et tube 76mm X 76mm (3" X 3") d'acier
Bandes de support (3) :	Plat d'acier
Renforts (2) :	Plat d'acier 1524mm (5') (plastique seul.)
Fini :	Galvanisé à chaud
Lattes :	RPU/DFP 38mm X 64mm (1 1/2" X 2 1/2") et coins bullnose 38mm X 84mm (1 1/2" X 3 5/16") JAT/WOA 25mm X 64mm (1" X 2 1/2") et coins bullnose 25mm X 84mm (1" X 3 5/16")
Attaches :	Galvanisées à chaud

RECOUVREMENTS

YRPU	Plastique recyclé gris	DFP	Sapin Douglas sélect
SRPU	Plastique recyclé sable	JAT	Jatoba
ORPU	Plastique recyclé olive	WOA	Chêne blanc
CRPU	Plastique recyclé cèdre		
WRPU	Plastique recyclé noyer		

OPTION

P	Structure galvanisée et peinte
---	--------------------------------

Prof.: 492mm (19 3/8") Long.: 1803mm (71") Haut.: 457mm (18") Poids : 53 kg (116 lb)

Ce banc doit être fixé au sol.

DALLES ET QUINCAILLERIES

	1 dalle 610mm X 1829mm X 152mm (24" X 72" X 6")
	1 dalle 1067mm X 1829mm X 152mm (42" X 72" X 6")
	2 dalles 305mm X 711mm 152mm (12" X 28" X 6")
QS-HDI	4 manchons avec boulon à tête hexagonal en acier inoxydable
QAV	4 manchons avec boulon antivol en acier inoxydable
HVA	4 ancrages chimique avec tige filetée et écrou antivol en acier inoxydable

Toutes informations contenues dans les fiches techniques sont confidentielles et demeurent la propriété exclusive d'Equiparc. L'usage de l'information est limitée aux professionnels spécifiant les produits Equiparc et à leurs clients directs. Toute reproduction partielle ou totale de l'information présentée est strictement interdite sans le consentement écrit d'Equiparc. Tous droits réservés - Equiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc.