Equiparc

EP 1600-5 Banc avec dossier

SPÉCIFICATIONS

Empattements :	Fonte d'aluminium
Bandes de support :	Plat d'aluminium
Renforts (2) :	Tube d'acier 25mm X 25mm (1" X 1") galvanisé à chaud (plastique seul.)
Fini :	Peint à la poudre de polyester
Lattes :	RPU/DFP 38mm X 64mm (1 1/2" X 2 1/2")
	JAT 25mm X 64mm (1" X 2 1/2")
Attaches :	Galvanisées à chaud

RECOUVREMENTS

CRPU	Plastique recyclé cèdre	DFP	Sapin Douglas sélect (Bois)
ORPU	Plastique recyclé olive	JAT	Jatoba (Bois)
SRPU	Plastique recyclé sable		
WRPU	Plastique recyclé noyer		
YRPU	Plastique recyclé gris		

OPTION

A	Appui-bras peints (2)

Prof.: 661mm (26") Long.: 1499mm (59") Haut.: 802mm (31 5/8") Poids : 69 kg (152 lb)

Ce banc doit être fixé au sol.

DALLES ET QUINCAILLERIES

	1 dalle 610mm X 1829mm X 152mm (24" X 72" X 6")
	1 dalle 1067mm X 1829mm X 152mm (42" X 72" X 6")
	2 dalles 305mm X 711mm X 152mm (12" X 28" X 6")
QS-HDI	4 manchons avec boulon à tête hexagonal en acier inoxydable
QAV	4 manchons avec boulon antivol en acier inoxydable
HVA	4 ancrages chimique avec tige filetée et écrou antivol en acier inoxydable

Toutes informations contenues dans les fiches techniques sont confidentielles et demeurent la propriété exclusive d'Equiparc. L'usage de l'information est limitée aux professionnels spécifiant les produits Equiparc et à leurs clients directs. Toute reproduction partielle ou totale de l'information présentée est strictement interdite sans le consentement écrit d'Equiparc. Tous droits réservés - Equiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc.

1001, rue James-Brodie, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 0C1
Tél. : 450 346-1882 1 800 363-9264
info@equiparc.com | equiparc.com