



EP 1600

Banc avec dossier

SPÉCIFICATIONS

Empattements :	Fonte d'aluminium
Bandes de support :	Plat d'aluminium
Fini :	Peint à la poudre de polyester
Lattes :	DFP 38mm X 64mm (1 1/2" X 2 1/2") JAT 25mm X 64mm (1" X 2 1/2")
Attaches :	Galvanisées à chaud

RECOUVREMENTS

DFP	Sapin Douglas sélect (Bois)
JAT	Jatoba (Bois)

OPTIONS

A	Appui-bras peints (2)
CA	Appui-bras central peint

Prof.: 660mm (25 7/8") Long.: 1803mm (71") Haut.: 802mm (31 5/8") Poids : 44 kg (95 lb)

Ce banc doit être fixé au sol.

DALLES ET QUINCAILLERIES

	1 dalle 610mm X 1829mm X 152mm (24" X 72" X 6")
	1 dalle 1067mm X 1829mm X 152mm (42" X 72" X 6")
	2 dalles 305mm X 711mm X 152mm (12" X 28" X 6")
QS-HDI	4 manchons avec boulon à tête hexagonal en acier inoxydable
QAV	4 manchons avec boulon antivol en acier inoxydable
HVA	4 ancrages chimique avec tige filetée et écrou antivol en acier inoxydable

Toutes informations contenues dans les fiches techniques sont confidentielles et demeurent la propriété exclusive d'Equiparc. L'usage de l'information est limitée aux professionnels spécifiant les produits Equiparc et à leurs clients directs. Toute reproduction partielle ou totale de l'information présentée est strictement interdite sans le consentement écrit d'Equiparc. Tous droits réservés - Equiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc.

DESIGN DURABILITÉ EXPERTISE

1001, rue James-Brodie, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 0C1

Tél. : 450 346-1882 1 800 363-9264

info@equiparc.com | equiparc.com