



EP 1650

Banc avec dossier

SPÉCIFICATIONS

| | |
|-------------|---|
| Structure : | Fonte d'aluminium et tube d'acier galvanisé |
| Fini : | Peint à la poudre de polyester |
| Lattes : | 25mm X 84mm (1" X 3 5/16") |
| Attaches : | Acier inoxydable |

RECOUVREMENTS

| | |
|-----|----------------------|
| DFP | Sapin Douglas sélect |
| JAT | Jatoba |
| IPE | Ipe |
| WOA | Chêne blanc |
| AL | Aluminium peint |

OPTION

| | |
|---|---|
| A | Appuis-bras en fonte d'aluminium peints (2) |
|---|---|

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Prof. : 648mm (25 1/2") | Long. : 1878mm (74") | Haut. : 836mm (33") | Poids : 98 kg (215 lb) |
| Longueur avec option A : 2028mm (80") | | | |

Hauteur assise : 446mm (17 1/2")

Ce banc doit être fixé au sol.

Notre garantie s'applique sur le produit ancré et installé adéquatement.

DALLES ET QUINCAILLERIES

| | |
|--------|--|
| | 1 dalle 610mm X 2032mm X 152mm (24" X 80" X 6") |
| | 1 dalle 1067mm X 2032mm X 152mm (42" X 80" X 6") |
| | 2 dalles 305mm X 711mm X 152mm (12" X 28" X 6") |
| QS-HDI | 4 manchons avec boulon à tête hexagonal en acier inoxydable |
| QAV | 4 manchons avec boulon antivol en acier inoxydable |
| HVA | 4 ancrages chimique avec tige filetée et écrou antivol en acier inoxydable |

Toutes informations contenues dans les fiches techniques sont confidentielles et demeurent la propriété exclusive d'Equiparc. L'usage de l'information est limitée aux professionnels spécifiant les produits Equiparc et à leurs clients directs. Toute reproduction partielle ou totale de l'information présentée est strictement interdite sans le consentement écrit d'Equiparc. Tous droits réservés - Equiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc.