



EP 1660

Banc avec dossier

SPÉCIFICATIONS

| | |
|-------------------------|--|
| Empattements : | Fonte d'aluminium |
| Bandes de support (2) : | Plat d'acier |
| Entretoises (2) : | Plat d'acier |
| Fini : | Peint à la poudre de polyester |
| Lattes : | DFP 38mm X 64mm (1 1/2" X 2 1/2") JAT/WOA 25mm X 64mm (1" X 2 1/2") |
| Attaches : | Plaquées zinc |

RECOUVREMENTS

| | |
|-----|----------------------|
| DFP | Sapin Douglas sélect |
| JAT | Jatoba |
| WOA | Chêne blanc |

Prof.: 603mm (23 3/4") Long.: 1847mm (72 3/4") Haut.: 840mm (33") Poids : 42 kg (92 lb)

Ce banc doit être fixé au sol.

DALLES ET QUINCAILLERIES

| | |
|--------|--|
| | 1 dalle 610mm X 2032mm X 152mm (24" X 80" X 6") |
| | 1 dalle 1067mm X 2032mm X 152mm (42" X 80" X 6") |
| | 2 dalles 305mm X 711mm X 152mm (12" X 28" X 6") |
| QS-HDI | 4 manchons avec boulon à tête hexagonal en acier inoxydable |
| QAV | 4 manchons avec boulon antivol en acier inoxydable |
| HVA | 4 ancrages chimique avec tige filetée et écrou antivol en acier inoxydable |

Toutes informations contenues dans les fiches techniques sont confidentielles et demeurent la propriété exclusive d'Equiparc. L'usage de l'information est limitée aux professionnels spécifiant les produits Equiparc et à leurs clients directs. Toute reproduction partielle ou totale de l'information présentée est strictement interdite sans le consentement écrit d'Equiparc. Tous droits réservés - Equiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc.