Equiparc

Version 2 2026-11-10

GUIDE D'ENTRETIEN

Vérifier à chaque début de saison la solidité et l'aplomb du mobilier. Inspecter toutes les attaches des supports et empattements, ainsi que les fixations des lattes et ancrages au sol. Faire les ajustements nécessaires et resserrer toutes attaches.

STRUCTURE DU MOBILIER

Acier galvanisé à chaud (non peint) **:**

Aucun entretien requis. Si la structure est endommagée et que l'acier est à nu (égratignures, etc.), nous recommandons d'appliquer de la galvanisation à froid à base de zinc en vaporisateur sur les surfaces abîmées.

Référence de produit : *Spraygalv bright* de la compagnie Dynaflux Inc.

Acier galvanisé à chaud peint :

Si l'acier galvanisé à chaud est peint, nous recommandons de faire les retouches de peinture nécessaires à tous les ans.

Référence de produit : Peintures conçues pour l'extérieur en prenant soin de bien jumeler les couleurs.

Acier inoxydable :

Aucun entretien requis. Il est recommandé pour nettoyer ces éléments d'utiliser des produits de nettoyage spécifiquement pour l'acier inoxydable.

Référence de produit : *Cerama Bryte*

Acier avec apprêt au zinc peint ou **Aluminium peint :**

Pour conserver le fini, il est recommandé de les nettoyer avec un savon doux et de faire les retouches de peinture nécessaires à tous les ans.

Référence de produit : Peintures conçues pour l'extérieur en prenant soin de bien jumeler les couleurs.

1001, rue James-Brodie
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 0C1
Tél. : 450 346-1882 1 800 363-9264
info@equiparc.com | equiparc.com

Equiparc

GUIDE D'ENTRETIEN (suite…)

RECOUVREMENT DU MOBILIER

Plastique recyclé :

Aucun entretien requis, ultra durable, ne craque pas et ne cause pas d'écharde.
Laver avec de l'eau et du savon régulier au besoin.

Bois Ipe, Jatoba et Kebony :

Aucun entretien n'est requis à la base, le bois grisonnera avec le temps sans perdre ses propriétés.
Il est possible de retrouver son aspect d'origine en suivant les étapes suivantes :

- Sabler légèrement le bois et enlever toute la poussière résiduelle avant l'application d'huile.
- Appliquez l'huile selon la méthodologie indiquée sur le produit choisi.

Référence de produits : *Ipe Oil* ou *Messmer's U.V. plus for hardwoods*

Bois Sapin Douglas et Chêne Blanc :

Appliquer ***tous les 2 ou 3 ans*** une ou plusieurs couches de teinture d'extérieur selon le produit.

- Sabler légèrement le bois et enlever toute la poussière résiduelle avant l'application de la teinture.
- Appliquez la teinture selon la méthodologie indiquée sur le produit, certains produits nécessitent plus d'une couche et requiert un temps de séchage.

Référence de produits : *Sikkens Cetol 1 & Cetol 23 Plus*

Note générale concernant l'ensemble des bois :

Il est normal de voir apparaître des fissures et de constater que le bois grisonne (rayons UV). Séché à l'air ''Air dry'' celui-ci s'adapte à la température ambiante et s'acclimate à son environnement. Cela n'affecte en rien ses qualités physiques.

Pour toutes questions concernant l'entretien du mobilier,
n'hésitez pas à communiquer avec nous.

1001, rue James-Brodie
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 0C1
Tél. : 450 346-1882 1 800 363-9264
info@equiparc.com | equiparc.com