Equiparc

Inspection saisonnière



Vérifier à chaque début de saison la solidité et l'aplomb du mobilier.

Inspecter toutes les attaches des supports et empattements, ainsi que les fixations des lattes et ancrages au sol.

Faire les ajustements nécessaires et resserrer toutes attaches.

CONSEIL D'EXPERTS

Une inspection régulière permet de prolonger la durée de vie du mobilier et d'assurer la sécurité des usagers.

Entretien des structures et du bois

Des matériaux durables, un entretien adapté.



Acier galvanisé à chaud (non peint)

- Aucun entretien requis.
- Si la structure est endommagée et que l'acier est à nu (égratignures, etc.), nous recommandons d'appliquer de la galvanisation à froid à base de zinc en vaporisateur sur les surfaces abîmées.

Référence de produit

Spraygalv Bright - Dynaflux Inc.



Acier galvanisé à chaud (peint)

- Si l'acier galvanisé à chaud est peint, nous recommandons de faire les retouches de peinture nécessaires à tous les ans.

Référence de produit

Peintures conçues pour l'extérieur en prenant soin de bien jumeler les couleurs. Equiparc est en mesure de fournir ce type de peinture.



Acier inoxydable

- Aucun entretien requis.
- Il est recommandé pour nettoyer ces éléments d'utiliser des produits de nettoyage spécifiquement pour l'acier inoxydable.

Référence de produit

Cerama Bryte.

Des conseils simples pour préserver la durabilité de vos aménagements

Equiparc



Acier avec apprêt au zinc peint ou aluminium peint

- Pour conserver le fini, il est recommandé de les nettoyer avec un savon doux et de faire les retouches de peinture nécessaires à tous les ans

Référence de produit

Peintures conçues pour l'extérieur en prenant soin de bien jumeler les couleurs. Equiparc est en mesure de fournir ce type de peinture.



Plastique recyclé

- Aucun entretien requis.
- Ultra durable, ne craque pas et ne cause pas d'écharde.
- Laver avec de l'eau et du savon régulier au besoin.



Bois Ipe, Jatoba et Kebony

- Aucun entretien n'est requis à la base, **le bois grisonnera avec le temps** sans perdre ses propriétés.
- Il est possible de retrouver son aspect d'origine en suivant les étapes suivantes :

Sabler légèrement le bois et enlever toute la poussière résiduelle avant l'application d'huile.
Appliquez l'huile selon la méthodologie indiquée sur le produit choisi.

Référence de produit

Ipe Oil ou Messmer's U.V. plus for hardwoods



Bois Sapin Douglas et Chêne Blanc

- **Appliquer tous les 2 ou 3 ans** une ou plusieurs couches de teinture d'extérieur selon le produit.

Sabler légèrement le bois et enlever toute la poussière résiduelle avant l'application de la teinture.
Appliquez la teinture selon la méthodologie indiquée sur le produit, certains produits nécessitent plus d'une couche et requiert un temps de séchage.

Référence de produit

Sikkens Cetol 1 & Cetol 23 Plus

NOTE GÉNÉRALE CONCERNANT L'ENSEMBLE DES BOIS :

Il est normal de voir apparaître des fissures et de constater que le bois grisonne (rayons UV). Séché à l'air "Air dry" celui-ci s'adapte à la température ambiante et s'acclimaté à son environnement.
Cela n'affecte en rien ses qualités physiques.

POUR TOUTES QUESTIONS

concernant l'entretien du mobilier, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Info@equiparc.com / www.equiparc.com